

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu Typ wyrobu	STROMBOLI G T 30 Type BE
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Ogrzewania pomieszczeń w budynkach
3. Producent (nazwa, firma lub zarejestrowana marka oraz adres kontaktowy producenta)	ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System / systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	3
Norma zharmonizowana	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane / Nr. Protokół z oceny właściwości produktu budowlanego Sprawozdanie z badań Nr.	NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno 1015-AoP-30-18273-TZ / 2026-04-08 30-18273-T / 2026-03-31
7. Deklarowane właściwości użytkowe	

Odporność mechaniczna i stabilność

Nośność	200	kg
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Spełnione	

Odległość materiałów palnych

		Minimalna odległość		
		z materiałów palnych	z materiałów niepalnych	
Tylna	d_R	200	d_{Rnon}	80 mm
Czołowa	d_P	1100	NPD	mm
Czołowa do podłogi	d_F	0	NPD	mm
Boczne	d_S	300	d_{Snon}	300 mm
Od strony szkła ścianki	d_{S1}	NPD	NPD	mm
Boczne – nisz	d_{S2}	170	d_{S2non}	80 mm
Boczne – lokalizacja 45°	d_{S3}	150	d_{S3non}	80 mm
Promieniowanie boczne	d_L	0	NPD	mm
Od podłogi	d_B	0	d_{Bnon}	0 mm
Z sufitu	d_C	NPD	NPD	mm
Rodzaj materiału i grubość wszelkich ochronnych materiałów izolacyjnych		NPD	NPD	mm

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska

		Przy nominalnej mocy cieplnej	Przy częściowej mocy cieplnej	
Emisja tlenu węgla w spalinach	CO 13 % O ₂	1250	NPD	mg/Nm ³
Emisja tlenków azotu w spalinach	NO _x 13 % O ₂	200	NPD	mg/Nm ³
Emisja organicznego dwutlenku węgla	OGC 13 % O ₂	120	NPD	mg/Nm ³
Emisja cząstek stałych	PM 13 % O ₂	40	NPD	mg/Nm ³

Bezpieczeństwo i dostępność w użytkowaniu

Temperatura wyjściowa spalin	T_{snom}	329	T_{spart}	NPD	°C
Minimalny ciąg komina	P_{nom}	12	P_{part}	NPD	Pa
Strumień masowy spalin	$\Phi_{f, g nom}$	6,5	$\Phi_{f, g part}$	NPD	g/s

Oszczędność energii i ciepła

		Przy nominalnej mocy cieplnej	Przy częściowej mocy cieplnej	
Przepływ ciepła v powietrze	P_{nom}	7,8	P_{part}	NPD kW
Przepływ ciepła po stronie wody	P_{Wnom}	NPD	P_{Wpart}	NPD kW
Efektywność	η_{nom}	81	η_{part}	NPD %
Efektywność sezonowa ogrzewania	η_s	71	NPD	%
Efektywność energetyczna – index EEI	EEI	107	NPD	
Klasyfikacja charakterystyki energetycznej – klasa		A+	NPD	
Zużycie energii elektrycznej	el_{max}	NPD	el_{min}	NPD kW
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	el_{sb}	NPD	NPD	NPD kW

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Zrównoważony rozwój środowiska	NPD	NPD
--------------------------------	-----	-----

*) „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined)

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Ing. Vladimír Krajíček
Manager ds. produkcji i innowacji



Przetwarzane przez iw imieniu producenta:
Mgr. Ondřej Šuba
Technik